

ELEKTROTIG 155

ONDULEUR TIG DC ET MMA (électrodes enrobées)



PROTECTION PRIMAIRE TOTALE

- ✗ Cycle complet entièrement contrôlé par microprocesseur;
- ✗ HF puissante et directive. Possibilité d'amorçage au toucher;
- ✗ Utilisation possible avec une torche à potentiomètre.
- ✗ Une fusion exceptionnelle grâce à un microprocesseur qui assure la régulation et un cordon parfait presque sans projections;
- ✗ Confort d'utilisation renforcé par la dynamique d'arc et l'anti-collage intégrés;
- ✗ Deux positions d'utilisation : deux ou quatre temps.
- ✗ Protection primaire totale grâce à un système de contrôle permanent de la tension réseau;
- ✗ Technologie IGBT;
- ✗ Puissance importante à partir de la prise secteur 230V standard.
- ✗ Robustesse mécanique accrue grâce à l'architecture interne;
- ✗ Panneau de commande étanche grâce à la technique du clavier à membrane;
- ✗ Résistance importante grâce aux façades avant et arrière plastique (ABS + PC);
- ✗ Design novateur et ergonomique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- ✗ Alimentation : monophasée 230V (+/- 13%) 50/60 Hz
- ✗ Tension à vide : 95 V
- ✗ Facteur de marche à 30% : 150A
- Facteur de marche à 50% : 130A
- Facteur de marche à 100% : 100A
- ✗ Normes : EN 60974-1/EN 60974-10 - marquage CE
- ✗ Poids : 6.8 kg

GARANTIE 2 ANS