

Groupe électrogène essence conçu pour le marché spécifique du BTP et de la location : adapté aux utilisations intensives et / ou dans des conditions difficiles.



Présenté avec options

Châssis robuste et compact avec barre de protection  
 Diamètre du châssis : 35 mm.  
 Moteur professionnel Honda OHV  
 Peinture poudre époxy

### Caractéristiques Générales

Fréquence Hz	50
<b>Puissance Max W</b>	<b>4000</b>
Puissance Max VA	5000
Niveau sonore en LWA	97
Niveau sonore en dB(A) @7m	74

### Caractéristiques Moteur

Marque	Honda
Type	GX 270
Distribution	O.H.V.
Démarrage	Lanceur
Carburant	Essence (sans plomb)
Autonomie (h)	3.2
Consommation (l/h)	1.9
Réservoir (l)	6
Sécurité d'huile	Arrêt moteur sur niveau bas huile
Cylindrée (cm <sup>3</sup> )	270
Capacité d'huile (l)	1.1

### Caractéristiques Alternateur

Type	Sans bague ni balais
Classe de protection	IP 23
Classe d'isolement	Classe H

### Prises et Coffrets

2 x 10/16 A – 230 V domestique - disjoncteur

### Dimensions & Poids

L x l x h (cm)	71 x 57 x 49
Poids* (kg)	56

\* Poids à vide – groupe sans options

Ref	Equipements	Descriptions	
	Protection différentielle	Ce coffret modulable inclut l'interrupteur différentiel (30 mA) et un compteur horaire.	●
R07	Kit brouette	Kit brouette roues gonflables, diamètre 260 mm avec brancards	○
RPQ	Piquet de terre	Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10 mm <sup>2</sup> de section.	○
R19	Kits entretien	10 kits d'entretien comprenant un bidon d'huile, une bougie et un filtre à air.	○

● En série      ○ En option