



SAINT-GOBAIN ABRASIVES

NORTON



Scie de maçon ▶ **CGW EVO**

La Clipper COMPACT est une scie de maçon légère et portable, idéale pour des coupes sûres et faciles de céramiques et autres matériaux légers du bâtiment. La COMPACT a un nombre de caractéristiques généralement offertes sur des scies de maçon

plus importantes. La Compact est équipée d'une table inclinable (0-45°). Sa légèreté ainsi que ses pieds escamotables, lui garantissent une complète mobilité sur le chantier. Des roues de transport facilitent la manutention.

clipper

Scie de maçon ▶ CGW EVO

Applications

- ▶ Carter de disque fixe, avec partie latérale relevable pour une protection maximale de l'opérateur et pour un accès facile lors du remplacement du disque.
- ▶ Tête de coupe mécano-soudée, montée sur ressort et actionnée par poignée, garantissant une coupe sans à-coups et un contrôle amélioré de la pression de coupe (versatilité et qualité de coupe).
- ▶ Système de blocage de tête pour une coupe forcée aisée.
- ▶ Une grande précision de coupe est obtenue grâce à :
 - ▶ Une construction en acier soudée sur gabarit.
 - ▶ Des roues inclinées anti-usure garantissant stabilité et déplacement du chariot sans à-coups et une qualité de coupe durable.
- ▶ Plateau caoutchouc antidérapant pour sécurité et qualité de coupe.
- ▶ Table inclinable à 45° pour coupe biseau sans accessoire.
- ▶ Un guide de coupe, fourni en standard, de haute précision à angle variable et graduation en degrés garantit une coupe facile et rapide sans outil supplémentaire.
- ▶ Pompe à eau électrique commandée par interrupteur.
- ▶ Tablier arrière réduisant les pertes d'eau dues aux projections et apportant sécurité et confort à l'opérateur.
- ▶ Pieds repliables sous la machine.
- ▶ Roues de transport
- ▶ Extension latérale pour coupe de matériaux de grande largeur, disponible en accessoire.




Transport aisé de la scie.



Facilité d'accès pour le changement du disque.



Position de travail ergonomique.



Outils diamant performants pour tous matériaux.

Spécifications

Modèle

CGW EVO I.25.I	2,2 kW (3 CV)
	230 V I~

Caractéristiques

Diamètre maxi. du disque ø	350 mm
Profondeur de coupe maxi.	110 mm
Longueur de coupe maxi.	600 mm
Dimensions du chariot	320 x 440 mm
Vitesse de rotation	2800 min ⁻¹
Pression acoustique	80 dB(A)
Puissance acoustique	92 dB(A)

Dimensions / Poids

Largeur	580 mm
Longueur	1200 mm
Hauteur (pieds rabattus)	740 mm
Hauteur (sur pieds)	1380 mm
Poids	78 kg

Accessoire

▶ Extension latérale	# 00310005598
----------------------	---------------

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.

L-4930 Bascharage
Grand-Duché de Luxembourg
sales.nlx@saint-gobain.com
Tel: (+352) 504 011
Fax: (+352) 501 633

Numéro vert:
Belgique: 0800 189 51
France: 0800 90 69 03
Nederland: 08000 22 02 70

Distribué par: