



Scie de maçon ► CHW

Evolution des scies sur table Norton Clipper réputées pour leur robustesse, la CHW utilise un nouveau cadre en profilés d'aluminium. Ce cadre est extrêmement résistant et absolument inoxydable. Tous les profilés peuvent être remplacés individuellement. La Clipper CHW propose deux longueurs de coupe: 500 et 600 mm. Le bac à eau

en aluminium, avec bac de décantation intégré, est incassable, s'enlève très aisément et permet un entretien simple et rapide. Les pieds escamotables munis d'arrêts assurent un transport simplifié. Une pompe à eau électrique équipe la scie. La CHW est également disponible avec une tête inclinable pour une coupe à 45 degrés.

Scie de maçon ▶ CHW

Applications

- ▶ Carter de protection fixe avec la partie latérale relevable pour la sécurité optimale de l'utilisateur.
- ▶ Tête de coupe montée sur ressort, actionnée par une poignée, assurant une coupe sans à coups et un meilleur contrôle de la pression de coupe.
- ▶ Blocage de la tête de coupe pour une utilisation en coupe forcée.
- ▶ Amélioration de la qualité de coupe par:
 - ▶ un cadre en aluminium
 - ▶ un bac à eau amovible en aluminium
 - ▶ un bac de décantation facile à nettoyer
 - ▶ un chariot en acier soudé.
- ▶ Le chariot est muni d'un système anti-basculement.
- ▶ La coupe de matériaux d'une dimension supérieure au chariot est possible en enlevant la butée.
- ▶ Le guide de coupe à angles variables avec graduation en degrés permet une coupe en biseau rapide et précise.
- ▶ Pompe électrique.
- ▶ Rideau d'eau arrière réduisant les projections d'eau pour un meilleur confort d'utilisation et une moindre consommation.
- ▶ Pieds repliables sous la machine.
- ▶ Roues de transport.
- ▶ Le bac à eau et le chariot peuvent être enlevés pour un transport simplifié.



Position ergonomique de l'utilisateur.



Transport aisé de la scie.



Système de blocage du chariot et dispositif anti-basculement.



Outils diamant performants pour tous matériaux.

Spécifications

Modèle

CHW 1.30.1	2,2 kW/3,0 CV
	230 V 1~

Caractéristiques

	500mm	600mm
Diamètre maxi. du disque ø	350mm	350mm
Profondeur de coupe maxi.	110mm	110mm
Longueur de coupe maxi.	500mm	600mm
Dimensions chariot (Lxl mm)	500x500	600x500
Vitesse de rotation	2800min ⁻¹	2800min ⁻¹
Pression acoustique	73 dB(A)	73 dB(A)
Puissance acoustique	87 dB(A)	87 dB(A)

Dimensions / Poids

Longueur	1130mm	1195mm
Largeur	705mm	705mm
Hauteur (sans pieds)	1350mm	1350mm
Hauteur (avec pieds)	760mm	760mm
Poids	79 kg	81 kg

Accessoire

- ▶ Extension latérale

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN DIAMOND PRODUCTS S.A.

L-4930 Bascharage
Grand-Duché de Luxembourg
sales.nlx@saint-gobain.com
Tel: (+352) 504 011
Fax: (+352) 501 633

Numéro vert:
Belgique: 0800 189 51
France: 0800 90 69 03
Nederland: 08000 22 02 70

Distribué par: