



Rechercher

---Revendeur local---

Rechercher

PRODUITS

JARDIN

SUPPORT ET S.A.V.

A LIRE AVANT DE CHOISIR

RECHERCHER UN REVENDEUR

HUSQVARNA AB

## Produits

Tronçonneuses thermiques

Tronçonneuses électriques

Découpeuses pour matériaux

Coupe-herbes

Débroussailluses

Débroussailluses à moteur dorsal

Tranche-bordures

Débroussailluses forestières

Taille-haies

Tronçonneuses-élagueuses sur perche

Riders

Tondeuses "Zero Turn" (littéralement: "qui tournent sur place")

Tracteurs de pelouse

Automower™

Tondeuses à moteur thermique

Tondeuses électriques

Aérateurs

Scarificateur

Déplaqueuse de gazon

Essoucheuse

Motoculteurs

Souffleurs

Fraises à neige

## Accessoires

## Vêtements et outils

Menu principal &gt; Produits &gt; Découpeuses pour matériaux &gt; K 1250

## K 1250

La K1250 est la plus puissante de nos découpeuses thermiques, conçue pour les travaux les plus exigeants. Pouvant recevoir des disques jusqu'à 400 mm et atteindre une profondeur de coupe de 145 mm, cette découpeuse entre dans une catégorie à part. Performante et super puissante, elle est particulièrement maniable et souple. Machine livrée sans disque de coupe.



### COMPARER

Comparer ce produit avec :

- Sélectionner un produit -

### LIENS

Imprimer la fiche produit  
Manuels d'utilisation

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

#### Moteur

|                                      |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| Cylindrée                            | 119 cm <sup>3</sup> |
| Puissance                            | 5.8 kW              |
| Contenance du réservoir de carburant | 1.25l               |

#### Equipement

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| Diamètre de disque conseillé | 350/400 mm / 14/16" |
|------------------------------|---------------------|

#### Ergonomie

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Niveau sonore                       | 118 dB(A)                |
| Emissions sonores, L <sub>WA</sub>  | 102 dB(A)                |
| Taux de vibrations, poignée avant   | 4.9/5.1 m/s <sup>2</sup> |
| Taux de vibrations, poignée arrière | 6.3/5.2 m/s <sup>2</sup> |

#### Dimensions / Poids

|             |               |
|-------------|---------------|
| Poids à sec | 13.3 /14.4 kg |
|-------------|---------------|

### ARTICLES

#### Code produit Désignation

|              |  |
|--------------|--|
| 968 29 44-01 | K 1250 - avec carter de protection pour disque Dia. 355 mm (14") + Kit alim. eau |
| 968 29 54-01 | K 1250 - avec carter de protection pour disque Dia. 405 mm (16") + Kit alim. eau |
| 506 29 54-04 | Chariot KV03   |
| 506 29 55-02 | Réservoir d'eau 17 litres  |

504 11 17-04 Kit de montage K1250

© HUSQVARNA FRANCE S.A.S. Conditions d'utilisation | Protection de la vie privée | Le groupe Husqvarna  
9/11, allée des Pierres Mayettes - Z.A.C. des Barbanniers  
B.P. 99 - 92232 GENNEVILLIERS (FRANCE)  
Tél. : 33 (0)1 40 85 30 00 - Fax : 33 (0)1 40 85 30 01