

Fendeuse horizontale/verticale 9-12 To - Série HV

1

■ Fendeuse HV - 9/12 tonnes

Un modèle de fendeuse permettant aussi bien de travailler en position verticale qu'horizontale, disponible en 9 To / 12 To et disposant de la double vitesse de descente.

- Sécurité : commande bimanuelle
- Ouverture de 62 cm
- Roues gonflables de déplacement
- Timon de série (modèles essence)
- Inverseur de phases intégré (moteur 400V)
- Conception robuste et durable
- Plaque de sol pleine
- Guidage laiton



Ø 40 cm
< 60 cm >



*HVE12
en position de transport*



*HVE9 M
position verticale*



*HVE9 M
position horizontale*

Fendeuse	HVE09 MSP 1418 € HT	HVE09 MDP 1642 € HT	HVE09 T 1642 € HT	HVE09 2328 € HT	HVE12 MSP 1615 € HT	HVE12 MDP 1837 € HT	HVE12 T 1837 € HT	HVES12 2590 € HT
Tonnage (to)	9	9	9	9	12	12	12	12
Ouverture (cm)	62	62	62	62	62	62	62	62
Pompe	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double	Simple	Double
Alimentation	Mono 230V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Tri 400V 3kW	Ess. Honda 5,5CV	Mono 230V 2,2kW	Mono 230V 2,2kW	Tri 400V 4kW	Ess. Honda 5,5CV
Vitesse 1 (cm/s)	3,2	6,62	5,6	8,13	2,51	4,23	4,2	5,6
Vitesse 2 (cm/s)	7,74	14,8	13	18,86	6,22	10,07	11,5	14,61
Retour (cm/s)	5,1	11,2	9,8	13,7	4,02	7,2	6,8	9,82
Capacité d'huile (L)	13	13	13	13	13	13	13	13
Débit de pompe	7,5 L/min	18,6 L/min	13,5 L/min	19 L/min	7,5 L/min	18,6 L/min	16,5 L/min	19 L/min
Dimensions en position verticale (HxLxP cm)	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230
Poids (kg)	200	200	200	220	205	205	205	225
Fendeur en croix (FCX000901)								115 € HT
Timon de déplacement (TIM000200)								240 € HT
Prise prolongateur femelle TRI (PRI00002)								20 € HT