

MODÈLES	TURBOMIX 345 GB	TURBOMIX 455 GB	TURBOMIX 675 GB	TURBOMIX 795 GB
Volume global théorique	450 litres	550 litres	750 litres	950 litres
Volume de malaxage maxi.	250 / 350 litres	300 / 450 litres	450 / 650 litres	550 / 750 litres
Longueur	0,93 m	1,13 m	1,12 m	1,12 m
Largeur	1,37 m	1,67 m	1,70 m	2,07 m
Hauteur	0,93 m	0,93 m	1,12 m	1,12 m
Poids (sans attache)	325 kg	415 kg	615 kg	685 kg
Débit (mini.-maxi.)	50 L/min - 80 L/min			
Pression maxi.	210 bars			
Branchement	2 coupleurs rapides à clapet femelle 1/2 suivant la norme ISO 5675			
Type du porteur	Télescopique, chargeur compact, tractopelle...		Chargeuse, chargeuse-pelleteuse, télescopique, tractopelle...	
Puissance de levage mini.	0,8 à 1 tonne	1,2 à 1,5 tonnes	1,7 à 2,2 tonnes	2,2 à 2,5 tonnes

## ZOOM sur TURBOMIX :



Crève-sacs.



Graduation pour dosage. Bonne visibilité depuis le poste de conduite.



Attache à boulonner (porteur à définir) ou attache simple (sans fixation) avec la possibilité d'ajouter un module automatique.



Goulotte de vidange latérale de 1,50 m (3 m en option)



Pales boulonnées interchangeables rapidement



Grande couronne d'entraînement (pas de réducteur) avec tendeur de chaîne extérieur



## OPTIONS



Goulotte longueur 3,00 m

## AVANTAGES d'un godet malaxeur à PALES :

### PLUS DE QUALITÉ :

Les pales permettent un mélange plus rapide et homogène.

### PLUS DE CHOIX :

Pour les produits à faible teneur en eau elles sont plus adaptées que des spires.

### FACILITÉ D'ENTRETIEN :

Les pales anti-abrasion en acier 430 HB, sont interchangeables rapidement par 2 boulons.