


[ACCUEIL](#)
[NOS SERVICES](#)
[CONTACT](#)
[accueil](#) / [nettoyeur très haute pression](#) / [nettoyeur haute pression sur remorque de 100 à 2800 bar](#) / TD2800

NOS PRODUITS

[Autolaveuse](#)
[Balayeuse](#)
[Aspirateur professionnel](#)
[Aspirateur industriel](#)
[Aspirateur boulangerie](#)
[Monobrosse](#)
[Nettoyeurs haute pression karcher](#)

Nettoyeur très haute pression

[Nettoyeur Haute Pression sur remorque de 100 à 2800 bar](#)
[Nettoyeur haute pression électrique de 100 à 1700 bar](#)
[nettoyeur haute pression sur skid de 100 à 2800bar](#)
[Nettoyeur haute pression mobile de 100 à 700 bar](#)
[chaudières pour nettoyeur de 100 à 700 bar](#)
[Nettoyeur haute pression avec système de recyclage](#)
[Nettoyeur vapeur](#)
[Location](#)
[Produits d'entretiens](#)
[Nettoyeur moquette](#)
[Occasions](#)

TD2800

NETTOYEUR HAUTE PRESSION SUR REMORQUE 2800BAR 15.5L/MIN

Dimensions (Lxlxh) : 2500 mm x 1 400 mm x 1 980 mm

Poids : 2100 kg
Energie : diesel

Type de pompe : pompe industrielle KD716
Caractéristique du moteur : 75KW 101CV 4 cylindres
Puissance du moteur : 75 Kw
Température d'eau : eau froide
Vitesse du moteur : 1870 t/min
Vitesse de la pompe : 480 t/min
Pression : 100 à 2800 bar
Débit : 15 litres par minute / 900 litres par heure
Taille de la buse : -
Réservoir à fuel : 200 litres
Réservoir à eau : 84 litres

Matériel destiné aux entreprises de peinture, façadiers, industries chimiques, raffineries, ...

Equipement standard

Echangeur à eau protégé par un système de sécurité
Flexible HP 20 mètres
Buse jet plat
Buserotative
Poignée pistolet
Lance de 900 mm


[DEMANDE DE DEVIS](#)
[DEMANDE DE DEMONSTRATION](#)
[DEMANDE DE RENSEIGNEMENT](#)
[TÉLÉCHARGER LA FICHE](#)
[<< produit précédent](#)
[retour à la liste](#)
[produit suivant >>](#)
[mentions légales](#) - [plan du site](#) - [crédits](#)