

HYDRO-GOMMAGE

SL18 - SL28 - SL58



Des équipements particulièrement adaptés au nettoyage de la pierre et à la rénovation de monuments.

PRINCIPE

Un réglage précis de la force de projection permet de s'adapter aux supports à traiter : le but recherché étant une abrasion très superficielle, pour ne pas altérer le support nettoyé.

Une cuve, de capacité variant de 11 à 50 litres assure la mise en pression de l'agrégat. Ce dernier est véhiculé dans un tuyau de longueur variable, jusqu'à la buse d'application.

Celle-ci va déterminer la consommation d'air et de média, la puissance du compresseur, le rendement, ainsi que la précision du **gommage**.

Cet effet de gommage peut être encore adouci par une brumisation d'eau, directement amenée par le réseau. C'est ce que l'on appellera **l'hydro-gommage**.



DIFFERENTES UTILISATIONS

Les différents réglages, air / abrasif, sec ou humide, permettent de s'adapter aux revêtements des façades à nettoyer (pierre, crépis, béton, brique, PVC...) et ainsi, d'obtenir les résultats escomptés.



L'hydro-gommage ACF s'est distingué sur bon nombre d'édifices tels le Panthéon, la préfecture de Paris, le Capitole de Toulouse, la cathédrale de Rodez, les cryptes de la basilique de Fourvière, le château de Versailles...

UN MATERIEL ADAPTE A CHAQUE TYPE DE SURFACES

100% pneumatiques, les hydro-gommeuses ACF sont d'un emploi simple et rapide. Leur simplicité de mise en œuvre et d'utilisation les rend très rapidement efficaces et opérationnelles.



CARACTERISTIQUES

	SL 18	SL 28	SL 58
Longueur	960 mm	965 mm	1 220 mm
Largeur	410 mm	430 mm	770 mm
Hauteur	820 mm	890 mm	1 120 mm
Poids	85 kg	105 kg	239 kg
Capacité de média	11 litres	24 litres	50 litres
Longueur de flexible	10 mètres	10 mètres	20 mètres
Consommation en air	à partir de 300 L/min	à partir de 800 L/min	à partir de 1 500 L/min

PRESSIION REGLABLE DE 0,5 A 7 BARS

La commande à distance des **SL 28** et **SL 58**, possède une fonction soufflette + rinçage idéale pour un nettoyage de finition.



Le plus des **SL 28**
et **SL 58**

LES PLUS DU PROCEDE ACF

- **La conservation d'un environnement propre :**

L'absence de tous produits chimiques et la pulvérisation possible d'eau, en faible quantité (évitant les dégagements de poussière et les ruissellements) apportent confort à l'utilisateur et propreté au chantier.

- **La sécurité d'un budget maîtrisé :**

- **Choix du média de projection**, y compris les moins chers.
- **Faible consommation en agrégat.**
- Sélection possible **du matériel en fonction des surfaces à nettoyer.**

- **L'avantage d'une aisance d'utilisation :**

- **Performance** de mise en route et d'arrêt à distance, de la micro-gommeuse permettant à l'opérateur, outre un temps de réponse très rapide, d'éviter les temps morts, les bourrages de tuyau et une consommation excessive du granulat.
- **Rapidité d'intervention en cas de changement de media grâce à un système de vidange rapide.**

- **La garantie d'un confort d'utilisation :**

- **Manutention simplifiée.**
- Pas d'équipements particuliers pour l'utilisateur, hormis une visière dans le cas d'utilisation en basse pression.

L'HYDRO-GOMMAGE

Le phénomène de brumisation d'eau, par la **buse « TURB'EAU »** accompagne l'agrégat en faible quantité et amoindri encore son impact sur la surface traitée. Il rend l'abrasion davantage superficielle, tout en assurant une meilleure visibilité à l'opérateur, du fait qu'il va permettre d'éliminer les poussières.



S'adapte sur le réseau d'eau.



B.P. 23 69380 LOZANNE
Tél. : 04.78.43.62.62 - Fax : 04.78.43.69.28
Email : acf@acf-france.com [http// www.acf-france.com](http://www.acf-france.com)

Agent distributeur :