



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

[Rechercher](#)

[Accueil](#) [Dimaco](#) [Les produits](#) [Conseils techniques](#) [Contact](#)
[> Produits](#) [> Nettoyeurs HP Diesel](#) [> Gamme JTD TP](#) [> JTD15210YTP](#)

### Nettoyeurs HP Diesel

#### Gamme JTD TP


**Moteur Diesel**
**Transmission Poulies-courroies**

#### Caractéristiques techniques :

- Moteur Diesel Yanmar 10 CV
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Transmission poulies-courroies
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
- Régulateur by-pass séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro (pas de pression résiduelle dans le flexible, facilite le redémarrage, aucune force de recul au démarrage)
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon à l'aide du kit aspiration
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Démarrage corde
- Ensemble moteur-pompe monté sur platine avec silentbloks
- Châssis acier mécano-soudé traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Carter acier traité par phosphatation, peinture époxy cuite au four
- Grandes roues gonflables qui facilitent le passage des trottoirs et des marches
- Adaptable en version SKID


**Réf.: JTD15210YTP**

[Visualiser le PDF](#)

Modèle	JTD15210YTP
Référence nettoyeur	JTD15210YTP
Débit	900 l/h
Pression	210 bar
Motorisation	10 CV - 7.5 kW

#### Equipement de série

- [Pistolet AL 19](#)
- [Flexible 20 m 3/8 + coupleur à billes](#)

Un conseil, un renseignement, un détail technique ?  
N'hésitez pas à nous contacter

**SAT DIMACO Constructeur** - Z.I Rue Gustave Eiffel – 37500 CHINON – France  
Tél. : + 33 (0) 2 47 98 25 25 - Fax : + 33 (0) 2 47 98 25 26  
E-mail : [info@dimaco.com](mailto:info@dimaco.com)