

Malaxeur MIX 360 - 750











Les malaxeurs MIX 360 et MIX 750 sont destinés aux moyens et grands chantiers demandant une production élevée de mortier. En effet, le malaxage forcé et la motorisation puissante permettent un cycle de travail très rapide.





> PALES DE MALAXAGE AVEC SATELLITE TOURNANT.



> Il faut 25 secondes au Mix 360 moteur électrique pour malaxer 200 litres.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	MIX 360	MIX 750
CAPACITÉ DE LA CUVE (L)	360	750
RENDEMENT EFFECTIF (L)	200	480
Ø DE LA CUVE (MM)	952	1 300
HAUT. DE DÉCHARGEMENT MAX (MINI) (MM)	745 (445)	720 * (570)**
POIDS MOTEUR TRI (KG)	357	720
POIDS MOTEUR HONDA (KG)	360	720
PUISSANCE MOTEUR TRI (KW(CH))	3 (4)	4 (5.5)
PUISSANCE MOTEUR HONDA (KW(CH))	8.1 (10.9)	8.2 (11)
RÉFÉRENCE MOTEUR TRI	06214590*	06214637
RÉFÉRENCE AVEC MOTEUR HONDA	06214595*	06214636

* avec stabilisateurs tirés au maxi. - ** avec stabilisateurs rentrés

DIMENSIONS	MIX 360	MIX 750
LONGUEUR (MM)	2 710	2 279
LARGEUR (MM)	1 155	1 680
HAUTEUR (MM)	1 190 / 1 710	1 730

> GRILLE À LAME CRÈVE-SAC

La grille à lame crève-sac facilite le chargement par des produits emballés. La grille permet une grande visibilité pour contrôler le malaxage. La grille protège des contacts accidentels. Le champignon positionné au-dessus des pales de malaxage permet une distribution uniforme du matériau et de l'eau.

> QUALITÉS ROUTIÈRES DES MIX 360 ET 750

Ils sont équipés de:

- Roues à suspension
- Plaque feux
- Chaîne de sécurité du timon
- > INTERRUPTEUR MAGNÉTOTHERMIQUE avec bobine de tension minimumIP55 (protégée contre les poussières et les jets d'eau). Prise IP67 (totalement protégée contre les poussières et les immersions totales à moins d'1 mètre). Version moteur électrique.



> LA SÉCURITÉ A ÉTÉ AMÉLIORÉE POUR L'OPÉRATEUR GRÂCE À UN DISPOSITIF DE BLOCAGE.



> MISE EN PLACE FACILE

Les malaxeurs sont équipés de crics permettant de les soulever pour les positionner à la hauteur souhaitée grâce à leurs pieds réglables.

> CUVE SURÉLEVÉE

La cuve a été surélevée pour une plus grande précision et un minimum d'effort.

> POSITION DES PIEDS ÉLARGIE

La position des pieds a été élargie pour faciliter l'accès à la cuve de déchargement

- > GRANDE FIABILITÉ AVEC LA CUVE EN ACIER TREMPÉ.
- > EQUIPÉ D'UNE LANCE DE LAVAGE