



SAINT-GOBAIN ABRASIVES

NORTON



Truelles talocheuses ▶ **MT22 / MTA36**

Les préconisations de la MT22 / MTA36 sont des surfaces ou éléments en béton, des sols industriels, des surfaces en ciment (ou certains asphaltes). Cette truelle talocheuse donne aux

chapes un fini impossible à obtenir manuellement, une dureté accrue et une incorporation régulière des durcisseurs et anti-usures.

clipper

Truelles talocheuses ▶ MT22/MTA36

Spécifications

Caractéristiques		MT 22	MT 22	MTA 36	MTA 36
		S.10.1	C.10.1	30.3	P5H
Diamètre de rotation des pales ø	(mm)		550	865	865
Surface couverte par la rotation des pales	(m ²)		0,244	0,586	0,586
Distance d'un mur ou d'un bord	(mm)		6	25	25
Diamètre du cercle de protection ø	(mm)	600	600	915	915
Diamètre plateau de talochage ø	(mm)	600	600	900	900
Nombre de pales	(pc.)		4	4	4
Nombre de plateaux	(pc.)	1	1	1	1
Rotation de la machine:					
max. (pour finition)	(min ⁻¹)	100	100	110	110
min. (pour ébauchage)	(min ⁻¹)				75

Moteur

Modèle		électr.	électr.	électr.	essence
Marque		Leroy	Leroy	Leroy	Honda
Cylindre/phases		1 ph.	1 ph.	1 ph.	1 cyl.
Voltage/temps		230 V	230 V	400 V	4 T
Puissance	(kW/CV)	0,9/1,2	0,9/1,2	2,2/3,0	4/5,5
Vitesse	(min ⁻¹)	3000	3000	3000	3600
Capacité réservoir	(L)				2,5
Démarrage		interrupt.	interrupt.	interrupt.	lanceur manuel

Dimensions / Poids

Longueur totale	(mm)	1210	1210	1790	1790
Largeur avec cercle de protection	(mm)	600	600	915	915
Hauteur totale	(mm)	850	850	790	790
Poids (non-emballé sans palles)	(kg)	44	40	76	75

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN ABRASIVES S.A.

L-4930 Bascharage
Grand-Duché de Luxembourg
sales.nlx@saint-gobain.com
Tel: (+352) 504 011
Fax: (+352) 501 633

Numéro vert:
Belgique: 0800 189 51
France: 0800 90 69 03
Nederland: 08000 22 02 70

Distribué par: