


Spécial
LOCATION

Transmission réductée
1 450 tr/min



LES + PRODUIT

- ▶ Pompe + réducteur : longue durée de vie
- ▶ Régulateur : sans force de recul
- ▶ Accès facilité des composants pompe/moteur



● CARACTÉRISTIQUES NETTOYEUR

- Pompe : radiale à vilebrequin, 3 pistons céramique
- Régulateur : séparé de la culasse avec retombée de pression à zéro
- Système injection produit : intégré
- Réducteur : réduit la vitesse de rotation de la pompe
- Moteur : essence avec sécurité manque d'huile ou Diesel *selon modèle*
- Démarrage : lanceur ou électrique *selon modèle*
- Platine : montée sur silentblocs
- Platine et capot : acier mécano-soudé, peinture époxy



● CARACTÉRISTIQUES REMORQUE

- PTAC* : 1 600 kg
- Poids vide : 400 kg
- Remorque : 1 essieu central 1 600 kg
- Châssis porteur : acier galvanisé
- Réserve d'eau avec anti roulis : 1 100 l
- Filtre à eau : 50 µ
- 2 roues : 185R14C extérieures au plateau
- Points de levage : 2 arrières + 1 avant
- Béquille de stabilisation : arrière antivol
- Attelage : à anneaux 62 x 42
- Timon parallélogramme : réglable en hauteur
Mini : 20 cm - Maxi. : 60 cm
- Roue jockey : automatique
- Recul : automatique
- Frein à inertie : recul automatique, frein parc
- Signalisation : encastrée
- Éclairage : 12 V à incandescence
- Matériel : homologué CE

OPTIONS

- ▶ 1 - Kit détergent
- ▶ 2 - Kit de sablage
- ▶ 3 - Kit aspiration
- ▶ 4 - Cuve antigel 22 l

• Dimensions plateau :
2,60 m x 0,93 m (longueur x largeur)

● ÉQUIPEMENT STANDARD

- Enrouleur HP : manuel en acier
- Flexible : 20 m 3/8 deux tresses métalliques
- Pistolet HP : avec raccord tournant (côté flexible)
- Lance double 900 mm : réglable haute et basse pression
- Lance turbo 700 mm : avec buse rotative

● MODÈLES

RÉFÉRENCE	DÉBIT		PRESSION	PUISSANCE				POMPE		PTAC	
	l/min	l/h	bar	Moteur	Carburant	CV	Démarrage	tr/min	Marque	Huile	kg
REM TIE 18 240 HEL	18	1100	240	HONDA	Essence	13	Lanceur	1 450	INTERPUMP	15W40	1 600
REM TIE 41 150 HEL	41	2 460	150	HONDA	Essence	24	Électrique	1 450	INTERPUMP	15W40	1 600
REM TID 15 200 YEL	15	900	200	YANMAR	Diesel	10	Lanceur	1 450	INTERPUMP	15W40	1 600
REM TID 15 200 YDEL	15	900	200	YANMAR	Diesel	10	Électrique	1 450	INTERPUMP	15W40	1 600

Merci de vérifier que vous possédez le permis de conduite adapté en vous référant à la législation en vigueur.

*PTAC : Poids Total Autorisé en Charge.

