



## NETTOYEURS HAUTE PRESSION

Rechercher

Ok

[Accueil](#) [Dimaco](#) [Les produits](#) ▶ [Conseils techniques](#) ▶ [Contact](#)
[> Produits](#) > [Nettoyeurs HP électriques](#) > [Gamme SF M](#) > [SFG11130M](#)

## Nettoyeurs HP électriques

### Gamme SF M



Réf.: **SFG11130M**



Moteur Electrique Transmission Directe

#### Caractéristiques techniques :

- Moteur électrique 3 CV monophasé qualité industrielle, Protection IP55
- Moteur refroidi par air
- Disjoncteur magnéto-thermique
- Pompe radiale (à vilebrequin), qualité industrielle
- 3 pistons céramique usinés dans la masse
- Transmission directe
- Vitesse rotation pompe 1450 tr/min
- Régulateur séparé de la culasse
- Alimentation en eau sur le réseau ou en aspiration sur bac tampon (à l'aide du kit aspiration en option)
- Système d'injection produit (en basse pression, sans passage par la pompe)
- Câble d'alimentation de 3 m avec système anti-arrachage
- Châssis acier mécano-soudé, galvanisé
- Capot acier laqué en rouge
- Roues gonflables avec cage de roulement
- Tension / Fréquence : 230 V - 50 Hz



[Visualiser le PDF](#)

Modèle	SFG11130M
Référence nettoyeur	SFG11130M
Débit	660 l/h
Pression	130 bar
Motorisation	3 CV Mono - 2,25 kW - 13,8 A

#### Equipement de série

- Pistolet RL 16
- Lance simple à pression réglable 900 mm
- Flexible 10 m 5/16 + coupleur à visser

Un conseil, un renseignement, un détail technique ?  
N'hésitez pas à nous contacter

**SAT DIMACO Constructeur** - Z.I Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON - France  
Tél. : + 33 (0) 2 47 98 25 25 - Fax : + 33 (0) 2 47 98 25 26  
E-mail : [info@dimaco.com](mailto:info@dimaco.com)