

# TS 750

## ASPIRATEUR INDUSTRIEL TRIPHASE POUSSIERES,LIQUIDES ,SOLIDES



<b>Modèle</b>		<b>TS750</b>
<b>Moteur</b>	Type	Soufflante à canal latéral
<b>Alimentation</b>	Volt HZ	400 3~ 50 / 60
<b>Puissance</b>	KW CV	5 7.5
<b>Débit d'air</b>	M <sup>3</sup> /h	600
<b>Dépression</b>	mm.H <sub>2</sub> O	3000
<b>Type de filtre</b>	Etoile + absolu	Cat. M + cartouche
<b>Surface de filtration</b>	Cm <sup>2</sup>	30.000
<b>Catégorie de filtration</b>	CAT (BIA) / micron	L(3 micron)
<b>Charge spécifique sur le filtre</b>	M <sup>3</sup> /M <sup>2</sup> /h	150
<b>Capacité</b>	Lt.	100
<b>Orifice d'aspiration</b>	Ø	80
<b>Niveau de bruit</b>	Db(A)	Db. (A) 73
<b>Dimensions</b>	cm.	Cm. 70 x 105
<b>Hauteur</b>	cm.	Cm. 150
<b>Poids</b>	Kg.	Kg. 130

### TURBINE D'ASPIRATION

L'aspirateur est doté d'une turbine d'aspiration à canal latéral en fonte d'aluminium, équilibré électroniquement et fixé directement sur l'arbre moteur, avec un rendement de 2860 RPM (tours par minute). Dépourvu de transmission, ce moteur ne requiert aucune maintenance, il est adapté à un service continu et lourd. Silencieux, puissant et résistant, le moteur est protégé par un interrupteur magnétothermique, de protection IP55 ; une soupape limitatrice de vide garantit le refroidissement du moteur en cas de service à haute dépression

### FILTRATION

Le filtre primaire est en polyester d'une surface filtrante de 30.000 cm<sup>2</sup> et une efficacité de 3 micron (classe filtration L) permettant une aspiration de qualité et en continu. Un système de secouage manuel permet de nettoyer constamment le filtre, prolongeant ainsi la durée de vie et maintenant un haut niveau des performances d'aspiration.

Un indicateur de dépression contrôle constamment le niveau de dépression, et signale l'éventuel engorgement du filtre.

RDV FRANCE

13, rue des Cayennes.ZA les Boutries.

BP 35.78701.CONFLANS Ste Honorine CEDEX

Tél:01.39.19.28.09 Fax:01.39.72.73.11 Mail:rdv@rdvfrance.fr Web:www.rdvfrance.fr

S.a.r.l. au capital de 118 560€.RCS 324 919 232 00052

## **BAC A DECHETS**

Les déchets aspirés se déposent dans le bac monté sur chariot d'une capacité de 100 litres. Le bac, léger et maniable sur roues est doté d'un système pratique de décrochage rapide, un système breveté d'ensachage en sacs permet l'élimination rapide des déchets. L'appareil est en acier peint avec poudres époxy, sur châssis mobile avec roues pivotantes et frein de sécurité.

## **OPTIONS**

Décolmatage électrique ou pneumatique du filtre principale

Bac et chambre de fixation en inox

Divers accessoires pour l'aspiration

Bague pour ensachage

Divers collecteurs pour sortir à 1,2 ou 3 tuyaux

Pré séparateurs

RDV FRANCE

13, rue des Cayennes.ZA les Boutries.

BP 35.78701.CONFLANS Ste Honorine CEDEX

Tél:01.39.19.28.09 Fax:01.39.72.73.11 Mail:rdv@rdvfrance.fr Web:www.rdvfrance.fr

S.a.r.l. au capital de 118 560€.RCS 324 919 232 00052