



Options pour nettoyeurs

Kit d'aspiration ø20 mm



Réf.: ASP4

Désignation :

Le nettoyeur peut fonctionner en parfaite autonomie avec une alimentation d'eau extérieure au réseau, en aspirant directement dans un bac, une citerne, un ruisseau, une rivière.

Le kit aspiration comprend un tuyau d'aspiration de 4 m Ø20 avec une tête d'aspiration composée d'une crépine (filtre) et d'un clapet anti-retour.

Si le nettoyeur est équipé d'une valve de sécurité thermique (VST), il est indispensable d'obturer le tuyau de sortie de la VST afin de pouvoir travailler en aspiration.

Caractéristiques générales :

- Hauteur d'aspiration depuis un réservoir ouvert : 2 m maximum
- Distance d'aspiration à l'horizontale (rivière) : 4 m maximum
- Profondeur d'aspiration (puits) : 2,50 m (profondeur supérieure à 2,50 m : perte de pression importante)

Un conseil, un renseignement, un détail technique ?
N'hésitez pas à nous contacter

SAT DIMACO Constructeur - Z.I Rue Gustave Eiffel - 37500 CHINON - France

Tél. : + 33 (0) 2 47 98 25 25 - Fax : + 33 (0) 2 47 98 25 26

E-mail : info@dimaco.com