

Compact, electric handheld wall chaser.

- Rainureuse portative compacte électrique pour les travaux du béton.
- Puissant moteur de 1500 W.
- Résultat parfaitement net, sans poussières.
- Profondeur de coupe réglable.
- Deux galets de soutien, guidage avant et arrière, pour une exécution simple et rapide.
- L'axe qui porte les deux disques est monté sur deux roulements, ce qui élimine le risque de flexion pendant les périodes d'utilisation intensive.
- Fourni avec des cales d'espacement qui permettent le montage de deux disques ayant des largeurs de coupe différentes.
- Le dispositif d'aspiration collecte les poussières et prolonge la durée de vie de la machine, améliorant ainsi la sécurité de l'utilisation et la protection de l'environnement.
- La protection anti-surchauffe apporte à l'utilisateur une sécurité supplémentaire et prolonge la durée de vie du moteur.
- La machine est livrée avec deux disques diamantés de 150 mm.
- Une caisse de transport pratique est disponible en tant qu'accessoire.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Diamètre recommandé du disque :
150 mm

Capacité d'accueil maximum :
150 mm

Profondeur maxi. de coupe :
45 mm

Vitesse maxi. de rotation de l'axe :
6100 tr/min

Diamètre de l'axe :
30 mm

Largeur :
5 à 36 mm

Sécurité électrique :
Double isolation

Câble :
3x1.5 mm² – longueur 3 m

Encombrement (Lxlxh) hors
emballage :
300x255x210 mm

Dans son emballage (coffret ABS) :
310x270x290 mm

Puissance du moteur :
1,5 W

Tension :
240 V

Fréquence :
50 Hz

Phase :
1

Vitesse de rotation du moteur :
5300 tr/min

Niveau de pression acoustique Lpa :
102 dB

Niveau de puissance acoustique Lwa :
115 dB

Poids net :
7 kg

Poids brut :
12 kg

FEATURES



Livrée avec deux disques VN20H de 150 mm de diamètre. Peut recevoir deux disques AS25H de 130 mm ou 150 mm.



Les deux galets de soutien avec guidage avant et arrière permettent une exécution simple et rapide.



Profondeur de coupe réglable.