

FICHE TECHNIQUE DE LA TRANSPORTEUSE DE CHAPE

LOCA 64

3 route de Pau

64150 Mourenx



Tel : 05.59.60.11.77

Fax : 05.59.60.91.70

loca64@orange.fr

Mover 190E

transporteurs de chapes
pneumatiques à transmission
directe et à cycle automatique
de pompage pour la chape
maigre et le micro-béton.

CARACTERISTIQUES

- cycle de pompage automatisé pour une plus grande liberté de l'opérateur
- vanne unique pour la régulation de l'air dans le réservoir et dans le tuyau à la fois
- transmission directe du malaxeur pour un meilleur rendement et une manutention réduite
- commandes positionnées sur le côté de la machine
- circuit d'air entièrement protégé des chocs et de la saleté
- tableau électrique simplifié pour une utilisation rapide avec bouton d'arrêt d'urgence
- couvercle de cuve avec soupape de sécurité intégrée pour plus de sécurité d'utilisation
- l'entrée d'air de la cuve est positionnée idéalement de manière à être dans le sens de rotation des pales de malaxage pour éliminer les risques d'obturation
- grille optimisée pour le passage de matériaux sans risques de tassement
- pales et supports en fonte sphéroïdale pour une longévité accrue et une maintenance simplifiée.
- benne de chargement à vérin double effet avec limiteur de pression pour une inclinaison allant jusqu'à 65° (déchargement optimal) et pour descente contrôlée jusqu'au sol (la benne descend même lorsque la machine est froide et s'arrête dès qu'elle touche terre).
- pelle tractée en option avec treuil et enrouleur positionnés sur la benne pour



- dimensions et poids réduits pour une plus grande facilité de mouvement
- tous les éléments internes sont facilement accessibles

Equipements de série:

- Cuve homologuée
- Trémie de chargement manuel
- Collecteur de sortie de produits Ø 60 mm
- Malaxeur et pales avec moto-réducteur
- Tableau électrique de commande
- 20 m de câble d'alimentation
- Roues 135R13
- Timon manuel (non homologué pour la route)
- Caisse métallique d'accessoires
- Joints de cuve
- 1 passe-fenêtre métallique
- 2 éponges de lavage
- 20+10 m tuyau matériau Ø 60 mm avec raccords à came (MOVER 270E / 270EB)
- skip hydraulique (MOVER 190EB / 270EB)

Accessoires en option



■ Couverture avec soupape de sécurité intégrée



■ Pour une utilisation simplifiée, toutes les commandes sont localisées au même endroit



■ Pelle tractée avec treuil et enrouleur en option



■ Grille optimisée pour le passage de matériaux

DONNEES TECHNIQUES	MOVER 190 E
Alimentation	230v / 50 hz
Puissance du moteur	2,2 kw
Capacité du skip	190l
Hauteur du chargement	950 mm
Débit moyen par cycle	160l
Granulométrie maxi	10 / 15 mm
Dimensions L * l * h	1900 * 1150 * 1450
Poids de la machine	590 kg
Niveau de pression sonore	57 db

