

## Présentation du produit



### TXG23FHVRL



Ajouter au comparateur

Comparer en ligne les caractéristiques de ce modèle en cliquant sur "Ajouter au comparateur".

#### Autres modèles de la série :

TXG23THVRL

#### Caractéristiques principales :

*Pour certaines caractéristiques, quelques précisions vous sont signalées par un astérisque rouge. Placer votre pointeur de souris au dessus de l'astérisque pour afficher le commentaire.*

#### Moteur

Marque : Iseki  
Cylindrée : 1 123 cm<sup>3</sup>  
Puissance : 23 CV à 2 600 tr/min  
Capacité réservoir : 21 litres

#### Transmission

Gammes/nbre vit. : 2 / infini  
Type boîte de vitesses : Hydrostatique  
Roues motrices : 4

#### Sécurité

PDF (ventrale / arrière) \* : Oui

#### Châssis

Direction : Hydrostatique  
Freins : Multidisques immergés

#### PDF arrière

Engagement : Mécanique / Indépendant  
Embrayage : Multidisques immergés  
Cde embr. PDF : Hydraulique  
Dimensions : 35 mm / 6 cannelures  
Vitesse : 540 tr/min  
Rotation (face à la PDF) : A droite  
Frein PDF : Oui

#### PDF ventrale

De série : Oui  
Engagement : Mécanique / Indépendant  
Embrayage : Multidisques immergés

#### Descriptif :

##### Le travail dans le confort

Dans sa version 4 roues motrices le tracteur subcompact TXG23 allie la performance et la robustesse d'un tracteur à la souplesse d'une tondeuse autoportée.

Il est l'outil idéal pour qui recherche la polyvalence.

Très compact et disposant d'un centre de gravité très bas, il se conduit très facilement grâce à sa direction hydrostatique.

Chacun peut trouver sa version en fonction de son utilisation et de ses besoins : tondeuse ventrale (parmi 4 modèles), roues gazon ou semi-agraires ... **C'est vous qui décidez !**

Les "plus" confort :

- > Equipé d'un siège confort suspendu.
- > Le tableau de bord est fonctionnel et les commandes latérales sont à portée de main.
- > Système de montage et démontage rapides des plateaux de coupe.
- > Relevage arrière catégorie 1 ; capacité 540 kg aux rotules.
- > Molette de réglage centralisé de hauteur de coupe.
- > Ouverture aisée du capot (sans outil).

#### Les points forts :

##### Motricité :

la puissance d'un 23 CV, la compacité d'un 15 CV. Un couple phénoménal !

##### Polyvalence :

disponible en roues gazon ou semi-agraires, avec relevage arrière de grande capacité.

##### Sécurité :

homologué pour un usage routier avec arceau de sécurité 2 pôles repliable, dispositif intégral de sécurité impliquant au démarrage : le levier de sélection de vitesses, le frein et le levier de prise de force. Plateau de coupe entièrement fermé. Excellente stabilité due au centre de gravité très bas.

##### Equipement hydraulique :

2 distributeurs S/DE et 4 sorties hydrauliques arrière.

##### Direction hydrostatique :

assistée.

##### Prises de force :

arrière et ventrale.

**Cde embr. PDF** : Hydraulique  
**Dimensions** : 35 mm / 6 cannelures  
**Vitesse** : 2000 tr/min  
**Rotation (face à la PDF)** : A droite  
**Frein** : Oui

● **Détails :**

Pas de détails en cours.

---

**Hydraulique**

**Capacité de relevage** : 540 kg

---

**Equipement**

**Distributeur auxiliaire** : 2 DE / DE, 4 sorties  
arrière

**Compteur horaire** : Oui

**Jauge carburant** : Oui

**Siège réglable** : Oui + Confort

**Attache remorque** : Avant et arrière

**Eclairage routier CE** : Oui

**Contrepoids** : Option

**Batterie** : 12 V, 390 cca démarrage

---

**Divers**

**Remorque non freinée** : 1 000 kg

---

**Pneumatiques**

**Semi-agraire avant** : 18 x 8.50 - 8

**Semi-agraire arrière** : 26 x 12.00 - 12

**Gazon avant** : 18 x 8.50 - 8

**Gazon arrière** : 26 x 12.00 - 12

plus de caractéristiques