

Décolleuse de Revêtements de Sol Blastrac BS110




Décolleuse



230 V



Autotractée, à pousser



Vitesse de travail variable
de 3,7 à 15 m/min



113 Kg (+ 56 kg contrepois)

APPLICATIONS	
<input type="checkbox"/>	Parquet
<input type="checkbox"/>	Carrelage
<input type="checkbox"/>	Linoleum, sols Vinyl
<input type="checkbox"/>	Tapis, Moquettes
<input type="checkbox"/>	Adhésifs, Colle
<input type="checkbox"/>	Matériaux de couverture



1 050 mm

250 mm

900 mm

Décolleuse Blastrac BS110

Largeur de travail : De 152 à 305 mm selon la lame utilisée

Applications : Travaux de rénovations sur petites à moyennes surfaces, en intérieur ou extérieur (hôtels, cinémas, écoles, hôpitaux, centres sportifs, supermarchés, résidences privées...)

Puissance moteur : 1,1kW

Fourniture de base : Décolleuse BS110, 1 lot d'outillage, 4 lames différentes, 1 câble longueur 10 m, 1 manuel d'utilisation.

En option : Contrepois frontal (20kg) et lateraux (2x18kg) / Tête pivotante, pour permettre à la lame de rester en contact avec le sol / Divers modèles de lames et outils

Merci de contacter votre expert Blastrac pour toute information ou option

Caractéristiques Principales :

- Autotractée
- Système hydraulique (régularité, souplesse, peu d'entretien)
- Positions Marche avant / Marche arrière, vitesse variable
- Confort d'utilisation pour l'opérateur et respect de l'environnement : faible niveau sonore, facile à utiliser, pas de vibrations
- Un rendement incomparable par rapport au travail manuel
- Position de travail réglable pour passer sous des obstacles (radiateurs)
- Matériel petit et compact : facile à transporter
- Composants hydrauliques synonymes de peu d'entretien
- Robuste, créé pour le gros oeuvre

Secteurs d'Application



Sols Industriels



Décontamination



BLASTRAC
An International Surface Preparation Technology