

# UNITE DE CHAUFFAGE ET DE FILTRATION UCF 250

## UCF 250

### L'UCF 250

Dispose de la double filtration intégré au châssis en ABS. Elle dispose d'une réserve de 250 litres qui lui permet d'alimenter 2 douches en eau chaude, de récupérer et de filtrer les eaux usées.

### Elle est équipée de :

- 1 cuve de 250 litres
- 2 pompes de 24 volts
- 2 filtres 10 pouces
- 1 régulateur de remplissage
- 1 commande de pupitre 24 volts
- 1 disjoncteur différentiel 30mA



Le chauffe-eau assure un grand nombre de douches successives sans baisse de température.

Toutes les connexions sont en flexibles tressés inox.



### La facade de l'UCF 250 est composée de :

#### un coffret électrique

- \* 1 voyant rouge : niveau bas de la cuve
- \* 1 voyant vert mise sous tension de la pompe d'évacuation
- \* 1 voyant vert mise sous tension chauffe eau
- \* 1 voyant vert mise sous tension des pompes pour les douches
- \* 1 voyant orange mise sous tension de la machine

DIMENSIONS :	H : 0,85 - l : 0.60 - L 1,20
ALIMENTATION :	230 V
INTENSITE :	2 x 16 amp.
POIDS :	45 KG
CHAUFFE EAU :	2 x 3000 W
POMPE de DOUCHE :	12,5 l/min - 24 V
POMPE EVACUATION :	17 l/min - 24 V

### ATTENTION :

POUR DES RAISONS DE SECURITE, IL EST IMPERATIF DE BRANCHER LE CABLE D'ALIMENTATION SUR UNE ARMOIRE EQUIPEE D'UN DISJONCTEUR DIFFERENTIEL 30 MA (PROTECTION DU CABLE).