

MODÈLES	TRH 1020	TRH 1225	TRH 1530	TRH 1550
Ø des vrilles maxi. conseillé (terrain dur / terrain souple)	1000 / 1100 mm	1200/1400 mm	1500 mm	1500 mm
Entraînement vrille	Carré 100	Carré 100	Carré 100	Carré 130
Débit maxi. engin	120 L/min	150 L/min	150 L/min	400 L/min
Débit conseillé*	75 L/min	114 L/min	114 L/min	200 L/min
Pression maxi. engin	380 bars	380 bars	380 bars	450 bars
Pression optimale de fonctionnement*	210 bars	240 bars	240 bars	400 bars
Rotation au débit conseillé*	17 tr/min	21 tr/min	17 tr/min	19 tr/min
Drainage	Non	Non	Non	Obligatoire
Poids (sans attache)	268 Kg	310 Kg	322 Kg	750 Kg
Puissance engin maxi.	De 10T à 20T	De 15T à 25T	De 20 à 30T	De 25 à 50T
Équipement	1 moteur hydraulique + 2 flexibles hydrauliques de 3,00 m 1 pouce (sans coupleur)			1 moteur hydraulique + 2 flexibles hydrauliques de 3,00 m 1 pouce (sans coupleur) + 1 flexible de drainage de 3,50 m 1/2 (sans coupleur)

\* La vitesse de rotation est proportionnelle au débit

\* Selon la pression optimale de l'engin

## UNE GAMME COMPLÈTE DE 4 MODÈLES :



TRH 1530



TRH 1020



TRH 1550