

## Préparation des sols et des murs

### WSK 702 VEA

**Référence 326.437**


#### Ponceuse girafe, le complément de la girafe® FLEX

La famille des girafes® FLEX s'est agrandie. Lorsque la légèreté, des dimensions réduites et une maniabilité maximale sont exigées, la girafe® à col court Okapi® constitue l'outil complémentaire idéal de la ponceuse à long col : pour les travaux à plus de 3 mètres de hauteur, sur échafaudages par exemple, là où l'espace de travail est réduit. Ou encore dans tous les endroits exigus, les coins ou sous les voûtes. L'utilisateur peut ainsi exécuter sans fatigue et pendant des heures les travaux de ponçage et de polissage. La tête de ponçage est montée sur cardan et s'adapte ainsi à toutes les inclinaisons et à tous les angles. Le système d'aspiration breveté assure un environnement de travail pratiquement sans poussière. Grâce aux différents types d'abrasifs FLEX, son utilisation est quasi illimitée dans les travaux de préparation de peinture ainsi que ceux de nettoyage et de polissage.

Caractéristiques techniques	WSK 702 VEA
Puissance absorbée	400 Watt
Puissance utile	200 Watt
Vitesse de rotation à vide	1000-1650 /min
Ø disque de ponçage	225 mm
Longueur	990 mm
Poids	4,00 kg

Équipement de base	
1 poignée étrier	301.825
1 plateau support pour papier abrasif velcro	260.232
Papier abrasif velcro, grain 40	1 pièce de 280.739
Papier abrasif velcro, grain 60	1 pièce de 260.233
Papier abrasif velcro, grain 80	1 pièce de 260.234
Papier abrasif velcro, grain 100	1 pièce 260.235
Papier abrasif velcro, grain 220	1 pièce de 260.236
Toile abrasive velcro, grain 80	1 pièce de 260.237
Tuyau d'aspiration 4 m, Ø 32 mm avec 2 adapt.	1 pièce
3 attaches velcro pour câble	887.428

#### Les avantages d'un coup d'oeil

- Système électronique FLEX : présélection de la vitesse de rotation
- Guidage facile grâce à un poids léger, une forme compacte et une poignée étrier de série
- Adaptateur velcro: vaste et rembourré
- Dispositif d'aspiration de poussières : avec couronne de brosses sur le capot de protection, tuyau d'aspiration souple entre le plateau de ponçage et le manche. Raccord possible d'un aspirateur industriel FLEX S 36, S 47 ou S 47 M sur l'embout arrière du manche

## Préparation des sols et des murs

### Accessoires

#### Papier abrasif velcro



Pour le ponçage de dalles en polystyrène expansé (matériau calorifuge)

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	16	10	279.102
-------	----	----	---------

#### Toile abrasive velcro



Pour éliminer rapidement les grosses aspérités

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	80	25	260.237
-------	----	----	---------



Pour éliminer rapidement les petites aspérités

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	100	25	260.230
-------	-----	----	---------

## Préparation des sols et des murs

### Papier abrasif velcro (perforé)



Pour égaliser les aspérités grossières

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	40	25	280.739
-------	----	----	---------



Pour égaliser les aspérités légères

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	60	25	260.233
-------	----	----	---------



Pour enlever peinture et colle d'amidon

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	80	25	260.234
-------	----	----	---------



Pour poncer et polir rapidement

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	100	25	260.235
-------	-----	----	---------



Pour le ponçage universel

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
-------------------	--------	---------	-----------

225 Ø	K 150	25	311.995
-------	-------	----	---------

## Préparation des sols et des murs



Pour poncer les matériaux à prise rapide

Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
225 Ø	220	25	260.236

### Feuille abrasive velcro carbure de silicium



Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
225 Ø	S 320	10	281.026
225 Ø	S 1200	10	281.018

### Toile velcro pour poncer



Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
225 Ø	100	10	281.042
225 Ø	180	10	281.034

### Eponge velcro à polir



Dimensions en mm:	Grain:	condt.:	Référence
225 Ø	souple	5	280.992

## Préparation des sols et des murs

### Adaptateur mousse pour papier velcro



Système velcro pour la fixation des abrasifs, souple

**condt.:**      **Référence**

---

1              260.232

Système velcro pour la fixation des abrasifs, rigide

**condt.:**      **Référence**

---

1              342.319

### Poignée étrier



Pour un emploi économe en énergie (positions de travail particulières : par exemple, lors de travaux effectués au-dessus de la tête)

**condt.:**      **Référence**

---

1              301.825

### Sac de transport



Pour transporter proprement la ponceuse et ses accessoires sans les endommager

**condt.:**      **Référence**

---

1              280.984

## Préparation des sols et des murs

### Adaptateur spécial

---

Avec anneau métallique, pour raccorder le tuyau d'aspiration 32 mm au raccord d'aspiration original de la girafe® et de la girafette

<b>condt.:</b>	<b>Référence</b>
----------------	------------------

---

<b>1</b>	<b>340.790</b>
----------	----------------

### Tube d'aspiration

---

Ø intérieur 32 mm, longueur 4,0 m, y compris embout de branchement pour aspirateur (n° de réf. 328.308 + 882.428) et adaptateur spécial avec anneau métallique (n° de réf. 890.961)

<b>condt.:</b>	<b>Référence</b>
----------------	------------------

---

<b>1</b>	<b>341.355</b>
----------	----------------