

Conçu pour un usage professionnel, le Mix 120 permet de malaxer des colles ou de la chape.



> **INTERRUPTEUR MAGNÉOTHERMIQUE** avec bobine de tension minimum IP55 (protégée contre les poussières et les jets d'eau). Prise IP67 (totalement protégée contre les poussières et les immersions temporaires à moins d'1 mètre).

> **AUCUN PROBLÈME DE BRUIT**

Le MIX 120 est très silencieux. L'utilisation du motoréducteur à engrenages à bain d'huile réduit le niveau sonore à 68 dB(A) permettant de travailler sans problème pour l'utilisateur.

> **GRILLE AVEC LAME CRÈVE-SAC**

La grille avec lame crève-sac permet un chargement facile de la cuve avec des matériaux conditionnés par sacs. La grille de protection laissant une grande visibilité permet un contrôle continu du malaxage. En outre, le champignon placé au-dessus des pales de malaxage permet une distribution uniforme du matériau dans toute l'aire de la cuve.

> **HAUTEUR RÉGLABLE**

Choisissez la hauteur de vidange. Grâce aux pieds amovibles, il est possible de régler la hauteur de travail et de vidange de la machine.

> **TRAPPE DE VIDANGE ÉTANCHE AVEC PROTECTION.**

> **LIVRE EMBALLE DANS UN CARTON**



> **DISPOSITIF ÉLECTRIQUE DE SÉCURITÉ**

Un dispositif de sécurité coupe la rotation des pales dès l'ouverture du groupe malaxeur.



> **MALAXAGE RAPIDE ET HOMOGÈNE**

Grâce au malaxage planétaire, le temps de malaxage est réduit au minimum. Pour malaxer 60 litres de mortier maigre, 40 secondes suffisent.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES **MIX 120**

CAPACITÉ CUVE (L)	120
RENDEMENT EFFECTIF (L)	60
Ø CUVE (MM)	700
TOURS/MIN PALES	32
POIDS NET (KG)	96
POIDS AVEC EMBALLAGE (KG)	111
DIMENSIONS ROUES (MM)	300 X 60
PUISSANCE MOTEUR 230V/HZ (KW(CH))	0.6 (0.8)
COURANT ABSORBÉ (A)	6
NIVEAU SONORE LP (DB(A))	68
RÉFÉRENCES N°	06213991

DIMENSIONS **MIX 120** **EMBALLAGE**

LONGUEUR (MM)	925	870
HAUTEUR (MM)	1 030/1 520	890
LARGEUR (MM)	900 / 980	780